

Auswahl des Ecklagers

Für Holzfenster gibt es folgende Lagervarianten:















































Ecklager Ecklager- band	Einbohr Ecklager	Ecklager AS	Ecklager AS für Falzecklagerband AS/PVC	Ecklager DT130	Ecklager DT160	Ecklager TO	Ecklager TV	Ecklager INVISIBLE	Ecklager POWER	Ecklager MAMMUT
Einbohr Ecklager 	60 kg max. 2,2 m ²	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Falzecklagerband AS mit UV 	--	* 120 kg max. 3,0 m ²	--	--	--	--	--	--	--	--
Falzecklagerband AS/PVC ohne UV 	--	--	* 120 kg max. 3,0 m ²	--	--	--	--	--	--	--
Falzecklagerband DT130 ohne UV 	--	--	--	100 kg max. 3,0 m ²	100 kg max. 3,0 m ²	--	--	--	--	--
Falzecklagerband DT130 mit UV 	--	--	--	130 kg max. 3,0 m ²	130 kg max. 3,0 m ²	--	--	--	--	--
Falzecklagerband DT160 mit UV 	--	--	--	--	160 kg max. 3,0 m ²	--	--	--	--	--
Falzecklagerband TO mit UV 	--	--	--	--	--	130 kg max. 3,0 m ²	--	--	--	--
Falzecklagerband TV 	--	--	--	--	--	--	100 kg max. 2,4 m ²	--	--	--
Falzecklagerband INVISIBLE 	--	--	--	--	--	--	--	* 100 kg max. 2,4 m ²	--	--
Falzecklagerband POWER 	--	--	--	--	--	--	--	--	150 kg max. 3,0 m ²	--
Falzecklagerband MAMMUT 	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220 kg max. 3,6 m ²

* Einschränkungen einzelner Bauteile auf 80 kg bzw. 2,4 m² beachten!

Die angeführten Kombinationen aus Ecklager/Ecklagerbändern dürfen nur mit Scherenlagern des selben Lagertyps kombiniert werden!

Auswahl des Ecklagers

Für Kunststofffenster gibt es folgende Lagervarianten:

Ecklager Ecklager- band	Ecklager mit Ø 3 mm Positionzapfen 52483 	Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 3 mm kurz 52485 	Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 12 mm / 23 mm lang 	Ecklager AS für Falzecklagerband PVC 	Ecklager AS 	Ecklager INVISIBLE 	Ecklager POWER 	Ecklager MAMMUT 
Ecklagerband PVC mit Ø 3 mm Positionzapfen 52478 	 100 kg  max. 2,4 m ²	 100 kg  max. 2,4 m ²	 100 kg  max. 2,4 m ²	--	--	--	--	--
Ecklagerband PVC mit Ø 5 mm Tragezapfen 52479 	 100 kg  max. 3,0 m ²	 100 kg  max. 3,0 m ²	 120 kg  max. 3,0 m ²	--	--	--	--	--
Falzecklagerband AS/PVC ohne UV 	 100 kg *  max. 3,0 m ²	 100 kg *  max. 3,0 m ²	 120 kg *  max. 3,0 m ²	 120 kg *  max. 3,0 m ²	--	--	--	--
Falzecklagerband AS mit UV 	--	--	--	--	 120 kg *  max. 3,0 m ²	--	--	--
Falzecklagerband INVISIBLE 	--	--	--	--	--	 100 kg *  max. 2,4 m ²	--	--
Falzecklagerband POWER 	--	--	--	--	--	--	 150 kg  max. 3,0 m ²	--
Falzecklagerband MAMMUT 	--	--	--	--	--	--	--	 180 kg  max. 3,6 m ²
Ecklagerband PVC MAMMUT 	--	--	--	--	--	--	--	 180 kg  max. 3,6 m ²

* Einschränkungen einzelner Bauteile auf 80 kg bzw. 2,4 m² beachten!

Die angeführten Kombinationen aus Ecklager/Ecklagerbändern dürfen nur mit Scherenlagern des selben Lagertyps kombiniert werden!