

TECHNISCHES DATENBLATT

# STALOC ZITRUSKRAFTREINIGER

SQ-245

## BESCHREIBUNG

STALOC Zitruskraftreiniger ist ein sehr starker Reinigungsspray zum Entfetten und Reinigen von stark verschmutzten Metallteilen und Kunststoffen. STALOC Zitruskraftreiniger entfernt z.B. Öl, Harz, Filzstifte, Teer, etc. Speziell das Entfernen von Etiketten erleichtert der STALOC Zitruskraftreiniger aufgrund seiner einzigartigen Löse- und Reinigungskraft. Auch diverse Klebstoffreste (z.B. bei ABS Kanten) oder frische PU Schäume können mühelos entfernt werden. Hauptanwender sind Stahl- und Metallbauer, Schlosser, Tischler, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Hotel- u. Gastrobetriebe etc.

**STALOC Zitruskraftreiniger ist nicht leitend, nicht korrosiv und hinterlässt keine Rückstände.**

## ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Die zu reinigenden Teile einsprühen bis Schmutz und Fett abgespült sind oder einsprühen und mit sauberem Lappen abwischen. Falls notwendig einwirken lassen und Reinigungsvorgang wiederholen. Greift Lacke und die meisten Kunststoffe nicht an, dennoch Materialverträglichkeit vorher an unauffälliger Stelle prüfen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Farbe		Transparent
Basis		Aliphatisches Lösungsmittelgemisch und Duftstoffe

Angaben nach Detergenzien-VO: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe (d-Limonen).

## SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

## VERPACKUNG / VOLUMEN

500 ml 650 3e á 12 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 04.05.2012



Anruf STALOC



www.staloc.com

